

АКВАФОР

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

МОДУЛЬ СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ В510-07

ГОССТАНДАРТ РОССИИ. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.Н003.В02622.
ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ТЕХНОНЕФТЕГАЗ"

ТУ 3697-026-11139511-99  Н003

Сменный фильтрующий модуль **В510-07** предназначен для очистки водопроводной воды и используется в водоочистителях **АКВАФОР ТРИО**, **АКВАФОР ТРИО умягчающий**, **АКВАФОР ТРИО НОРМА** или в других бытовых водоочистителях аналогичной конструкции. Сменный фильтрующий модуль изготовлен по технологии **КАРБОНБЛОК** из высокоэффективных гранулированных и волокнистых сорбционных материалов.

Вид модуля	В510-07
Назначение	Финишная очистка водопроводной воды
Номинальный размер фильтруемых частиц	Более 1 мкм
Рекомендуемая скорость фильтрации (производительность), л/мин	2,0 - 2,5*
Маркировка (цвет фланца)	БЕЛЫЙ

* При использовании модуля в водоочистителях **АКВАФОР ТРИО**, **АКВАФОР ТРИО умягчающий** или **АКВАФОР ТРИО НОРМА** скорость фильтрации (производительность) этих водоочистителей зависит от примененного в них сочетания модулей.

ЗАМЕНА МОДУЛЯ

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды чтобы сбросить давление.
- Отверните пластиковым ключом стакан от крышки корпуса водоочистителя.
- Выньте использованный фильтрующий модуль и промойте стакан от грязи.
- Проверьте целостность и правильность установки уплотнительного кольца в стакане.
- Убедитесь в наличии на новом сменном модуле **В510-07** двух уплотнительных прокладок. Вставьте модуль в стакан и наверните стакан на крышку до упора.
- Откройте воду.
- Нажмите кнопку (если исполнение водоочистителя с кнопкой) на крышке корпуса для удаления воздуха.
- Убедитесь, что водоочиститель герметичен.

После установки нового фильтрующего модуля промойте водоочиститель в соответствии с разделом паспорта на водоочиститель "После установки и подключения водоочистителя".

Обратите внимание! Если Вы не пользовались водоочистителем более недели, то предварительно пропустите через него воду в течение 5 минут.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 3697-026-11139511-99

при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы** (ресурс) сменного фильтрующего модуля:

— при использовании в водоочистителе **АКВАФОР ТРИО умягчающий**, **АКВАФОР ТРИО НОРМА** — 6000 литров водопроводной воды;

— при использовании в водоочистителе **АКВАФОР ТРИО** — 7000 литров водопроводной воды.

Ресурс установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормативам, и может изменяться в зависимости от качества исходной воды.

По окончании срока службы модуль следует заменить. Срок хранения сменного фильтрующего модуля до начала эксплуатации — 3 года при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

Модуль не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

При наличии претензий к работе модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения. Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

**Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п. 1

Дата выпуска
/Контролер ОТК/

Изготовитель — ООО "АКВАФОР"
Россия, 197110, Санкт-Петербург,
Пионерская ул., 29,
<http://www.aquaphor.ru>

 **АКВАФОР®**

© 2003-2011 ООО "АКВАФОР"
® Зарегистрированные товарные
знаки ООО "АКВАФОР"

